

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: KO-1/2022-KaM 0/56

- Tuotteen tunniste**  
Kalliomurske 0/56 mm, Koiraselkä, murskauserä 1/2022
- Rakennustuotteen käyttötarkoitus**  
Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines
- Valmistaja**  
Maarakennus J Päckilä Oy  
Maalismaantie 959, 91210 Jakkukylä, [www.jpakkila.fi](http://www.jpakkila.fi)
- AVCP-järjestelmä:**  
AVCP- menettely 4
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi**  
SFS-EN 13242: 2002 + A1: 2007
- 7. Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/56	SFS-EN 13242: 2002 + A1: 2007
Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85, GT <sub>A</sub> 20	
Litteysluku	Fl <sub>35</sub>	
Kiintotiheys	2,76 ± 0,05 Mg/m <sup>3</sup>	
Hienoaineksen määrä	f <sub>7</sub>	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	LA <sub>20</sub>	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Vedenimeytyminen	WA <sub>24</sub> 1	
Koostumus	Kiilleliuskeinen kalliomurske	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: rakeisuuskäyrät voi pyytää kiviaineksen valmistajalta

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

23.8.2022

paikka ja päivämäärä



Pasi Päckilä

# CE

22

Maarakennus J Päckilä Oy  
Maalismaantie 959, 91210 Jakkukylä

suoritustasoilmoitus: KO-1/2022-KaM 0/56

SFS-EN 13242

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät  
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Koiraselkä KaM 0/56

Rakeisuusluokka

G<sub>A</sub>85, GT<sub>A</sub>20

Iskunkestävyys

LA<sub>20</sub>

Muut tiedot:

esitetty suoritustasoilmoituksessa